

ACRYL PUTZ - TT



PËRSHKRIMI

Grafiato e lëngshme me bazë silikon me rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve atmosferike

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Ngjitje e fortë
- Nuk ndalon tkurrjen dhe të çarat
- Nuk ka nevojë për lyerje të fasadës
- Aplikime të brendshme dhe të jashtme
- Përcjellshmëri e shumë e mirë e avullit
- Elasticitet i lartë dhe lidhje e shkëlqyer me substratin

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret për krijimin e strukturave dekorative të mureve në të gjitha ambientet e brendshme të banimit si edhe në fasada, sipërfaqe betoni, etj. Përdoret për dekorimin e sipërfaqeve të fasadave që janë të bëra me sistem suvatimi, si dhe të bëra me sistem termoizolues.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Kopolimer akrilik
Densiteti EN ISO 2811-1	1,75±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	80%
Raporti i përzierjes	Gati për përdorim
Ngjyra	E bardhë
Forca ngjitëse në beton	≥ 0,8 N/mm2
Konsumi:	
Struktura 1.5mm e plotë	2.5-3.0 Kg/m²
Struktura 2mm e plotë	3.0-3.5kg/m²
Struktura 2mm strukturë	3.5-4.0 Kg/m²
Struktura 3mm strukturë	4.5-5.0 Kg/m²
Koha e tharjes	24 orë
Rezistenca ndaj lagështirës	W2

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Acryl Putz TT aplikohet duke përdorur një mallë metalike të drejtë.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Suporti ku do të aplikohet Acryl Putz TT paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave, verniqeve, dyllit dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialeve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara aplikimit të produktit suporti duhet të nivelohet me astarin e thatë Mineral Megagrund ose produktet e linjës TB. Më pas sipërfaqja paratrajtohet me astarin Megagrund. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.

PAKETIMI

25 kg

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

