

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



BODEN FARBE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

BODEN FARBE: Bojë bazë epokside me dy komponentë për zona industriale

- Ngjitje e shkëlqyer
- Elasticitet
- Shkëlqim i lartë
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes (konsumimit)
- Rezistencë e lartë kimike
- Rezistencë e lartë ndaj ujit të kripur
- Qëndrueshmëri ndaj klorimit
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

BODEN FARBE është një bojë bazë epokside me dy komponentë për zona industriale.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezinë epokside
Densiteti A Densiteti B	1,65±0,02 gr/ml 1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (I bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (I bardhë)	105±5 KU 23°C 105±5 KU 23°C
Koha e përpunimit	45 minuta
Raporti i përzierjes	4:1
Norma e përhapjes	Deri në 10m²/Kg për cdo lyerje
Koha e tharjes Koha e rilyerjes	2 orë 24 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyra	E bardhë
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra ngjyra nëpërmjet sistemit të ngjyrosjes së ngjyrave të DEUTSCH (DCTS). Mund të ngjyroset edhe me bojëra bazë emulsioni DC Basics
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit e BE-së për këtë produkt, kategoria: A Lyerje me performancë të dyfishtë reaktive për përdorim specifik të fundëm, të tilla si dysheme: 500 g/l (2010). Ky produkt (A+B mix) përmban maks.497 g/l VOC.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Gati për përdorim

Hollues: N.A

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Sipërfaqet e lyra më parë me bojra me një komponent, duhet të pastrohen tërësisht me solventë ose pajisje mekanike, ndërsa bojëra me dy komponentë ose sipërfaqet e lëmuara duhet të pastrohen me rërë.

Aplikoni një shtresë BODEN GRUND SOL dhe aplikoni BODEN FARBE në jo më pak se 8 orë. Përziejeni çdo komponent të produktit shumë mirë para se të përziejeni komponentët. Aplikoni një shtresë të parë të produktit dhe pasi të thahet plotësisht, aplikoni një shtresë sipas intervaleve të rekomanduara të shtresës.

Boja i merr karakteristikat e saj përfundimtare 7- 10 ditë pas aplikimit të dorës së fundit.

BODEN FARBE aplikohet në dy duar.

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

5 kg

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që sipërfaqet e lyera të mos lahen deri sa të kalojnë 20-30 ditë nga aplikimi.
- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

