

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

COMPACT LACK Extra: Bojë me shkëlqim dhe saten, me bazë tretësi me cilësi të shkëlqyeshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

COMPACT LACK Extra

- Mbron dhe rrit bukurinë natyrore të drurit
- Përmban filtra UV për mbrojtje nga efektet dëmtuese të dritës së diellit
- Punueshmëri dhe nivelim i shkëlqyer
- Ngjijtje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Sipërfaqe elastike, e fortë dhe shumë e qëndrueshëm ndaj kushteve të këqija atmosferike
- Pa plumb dhe krom

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideale për jahte dhe punime zdrukthëtarie, si dyert, dritaret, kornizat, veshjet.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezina Alkide specifikisht e modifikuar
Densiteti	0,95±0,05 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	90±5 KU 23°C 90±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	14-16m ² /lit për cdo lyerje mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja e plotë (e bardhë) Koha e rikuperimit (e bardhë) Tharja e plotë (ngjyra) Koha e rilyerjes (ngjyra)	60±10 minuta 4±½ orë 16 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	Disponohet pa ngjyrë
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera e kufizuar për këtë produkt (kategoria A / e) "Bojëra Zbukuruese për ambjente të brendshme / të jashtme dhe bojëra druri, duke përfshirë bojëra të errëta të drurit": 400g / l (2010). Produkti përmban maks. 399g / l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul,
Shkrirës: Pinsel Sol TB
Hollues: 5-10% v/v me Pinsel Sol TB

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga yndyrat dhe papastërtitë dhe të fshihen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

HOLZ LASUR	Aplikoni një ose dy duar, në dru të rinj ose të zhveshur për mbrojtje më të mirë nga kërpudhat
COMPACT LACK Extra	Aplikoni një ose dy duar

COMPACT LACK Extra aplikohet në një ose dy duar.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C.
Pastroni Furçat, rulet dhe pajisjet me Pinsel Sol TB menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

0,75lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

