

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



CREAZIONI

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

CREAZIONI: është një bojë dekorative që jep efektin e rërës në ngjyrë argjendi dhe ari

- Aplikim i brendshëm
- Shumë i lehtë për t'u aplikuar
- Ngjyra brilante me kohëzgjatje dhe qëndrueshmëri të lartë
- Variantet strukturash
- Aplikim në bojëra ekzistente
- Ngjitje e fortë
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj larjeve të shpeshta
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Sipërfaqe të brendshme të bojës emulsuese ekzistuese ose mbi Picasso Classic VN 35

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Densiteti (l bardhë)	1,35±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (l bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (l bardhë)	105±5 KU 23°C 105±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 12m²/lit për çdo lyerje
Dry through(l bardhë) Koha e rilyerjes (l bardhë) Thara e plotë (Ngjyrat) Koha e rilyerjes (Ngjyrat)	25±10 minuta 60±10 minuta 35±10 minuta 2±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra ngjyra nëpërmjet sistemit të ngjyrosjes së ngjyrave të DEUTSCH (DCTS). Mund të ngjyroset edhe me bojëra bazë emulsioni DC Basics
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Gati për përdorim

Hollues: N.A

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Hansa Spachtel/ Spachtel Elastisch	Për mbushje ku është e nevojshme
Macht Haftgrund	Holluar 100-300% me Pinsel Sol TB, për sipërfaqe betoni
Macht Tiefgrund Wasser	Holluar me 100%, për sipërfaqet shumë poroze ose sipërfaqet e lyera tashmë me gëlqere ose me ngjyra të lëmuara me cilësi të ulët
CREAZIONI	Direkt për rilyerjen e Picasso Classic VN 35

CREAZIONI aplikohet në një dorë.

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

1lit dhe 3lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që sipërfaqet e lyera të mos lahen deri sa të kalojnë 20-30 ditë nga aplikimi.
- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.
- **CREAZIONI** Përdoren vetëm për prodhimin e ngjyrave nëpërmjet DCTS. Ato nuk duhet të aplikohen pa ngjyrues të posaçëm.

