

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

DOREX: Stuko me bazë uji, akrilik-silikon, gati për përdorim, e përshtatshme për stukim dhe që mundëson efekt dekorativ.

DOREX

- Aplikim i lehtë
- Qëndrueshmëri e mirë
- Efekt zbërthimi
- Rezistenë ndaj ujit
- Ngjitje e fortë
- Karakteristika të mira mekanike
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

DOREX mund të aplikohet brenda mbi:

- suvatime të reja dhe të vjetra të bazuara në ngjitës hidraulikë.
 - Sipërfaqe betoni. -Sipërfaqe suvatimi dhe kompensate.
 - Bojëra të vjetra dhe shtresa që janë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
 - Konglomerate të llojeve të ndryshme që sigurojnë absorbim mineral.
 - Sipërfaqe druri, kompensate, kompensate të presuar dhe të ngjashme.
- Për sa kohë që sipërfaqja trajtohet me veshjen e duhur të bazës.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Kopolimer Silikon-akrilik
Forma	Në formë paste
Ngjyra	E bardhë
Densiteti	1,70±0,02 gr/ml
Konsumi	1 kg/m ²
Koha e tharjes Koha e tharjes për rilyerje	1 orë 6±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Forca e ngjitjes	≥ 0.8 MPa
Forca e përkuljes	800 N
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Spatula

Shkrirës: Gati për përdorim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Së pari, aplikohet një shtresë baze DOREX me rul. Pas tharjes, aplikohet me mistri shtresa e parë e DOREX. Mbi sipërfaqe kalon një njomje me mistri horizontalisht ose vertikalisht mbi efektin e kërkuar duke përdorur nivelin e veglës. Pas aplikimit të DOREX, presim për t'u tharë për të arritur efektin e zbërthimit. Tharja finale e DOREX është 24 orë dhe pastaj bëjmë aplikimin e llakut DOREX për të arritur efektin e dëshiruar. Konsumi total në 2 shtresa 1 deri 1,5 kg/m²

Pas aplikimit, veglat duhet të lahen menjëherë me ujë.

PAKETIMI

Kovë plastike 1 kg

RUAJTJA

24 muaj, ruajtur në vende të thata të brendshme.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale

SHËNIME

- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

