

DC BASICS



PËRSHKRIMI

Pigmente të koncentruara të cilat përdoren për pigmentimin e bojrave me bazë PVA-VEOVA

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Shpërndahet lehtësisht
- Fuqi e madhe ngjyrosjeje
- Për përdorim të brendshëm

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret për pigmentimin e bojrave me bazë uji të linjës plastike dhe hidromateve vetëm për bazat W. Me pas përzihet me anë të një mikseri elektrik.

PAKETIMI

0.180 lt, 0.375 lt, 0.750 lt

RUAJTJA

36 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Dispersion ujqor pigmenti
Forma	Lëng
Ngjyra	Gri, Jeshile, Verdhë, Okër, Portokalli, etj...
Densiteti EN ISO 2811-1	1,55±0,02 gr/ml
Raporti i hollimit	Gati për përdorim
Viskoziteti	25 ± 5 KU
Koha e reagimit	10 – 20 minuta
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 50
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 10

