

Fliesen Farbe F20

Pershkrimi

Fliesen Farbe F20 është një bojë akrilike elastomërike e përshtatshme për lyerjen e tregullave të cativë dhe pjeseve anësore prej betoni. Ka një ngjyë shumë të fortë, shfaq një rezistencë të shkelqyer ndaj temperaturave të larta dhe ngricave dhe qëndron elastike edhe në temperaturë nën -20°C. Është rezistent ndaj kushteve të pafavorshme të motit dhe ka qëndrueshmëri me kalimin e kohës.

Tipi: Bojë akrilike elastomërike

Metoda e aplikimit: Furçe, rrul dhe pistolette.

Hollimi: E gatshme për përdorim.

Shkalla e hapjes: $0.2 \pm 1 \text{ m}^2/\text{lt}$.

Koha e tharjes: Thahet pas 2-3 orësh dhe mund të rilyejë pas 16-24 orësh. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit.

Ngjyrat: Është e disponueshme në keto ngjyra: white, red-brown, black, green and grey.

Magazinimi: Ruhet në temp nga 5°C deri në 30°C.

PERGATITJA E SIPERFAQES

Pergatitja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, tregulla duhen pastruar shumë mirë nga pluhurat, graset, vajrat dhe nga çdo papastërti, duke përdorur mjetet e duhura dhe shumë ujë. Me pas aplikojmë një dorë primer Tiefgrund Wasser të holluar 100% me ujë dhe pasi të thahet aplikojmë Fliesen Farbe F20.

Informacion për sigurinë dhe shëndetin: Të mbahet larg fëmijëve. Nëqoftesë gëlltitet të kërkohet ndihmë mjekësore. Mos e hidhni në tubacione.

Shenime: Tundeni shumë mirë para përdorimit dhe mos e aplikoni poshtë 10°C dhe sipër 30°C. Lani mirë mjetet pas përdorimit.

VOC (LENDET ORGANIKE VOLATILE)

VOC (Volatile Organic Compounds): Fliesen Farbe F20 I përket (kategorisë A/C). EU Limit Value: 75g/l (2007) dhe 40g/l (2010). Ky produkt përmban max. 39g/l.

Produkti

