



HOLZZID

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

HOLZZID: Lëndë konservuese drusore mbi bazë uji për përdorim të jashtëm

- Depërton në dru dhe e mbron atë kundër kërpudhave, njollave blu dhe mykut
- Aplikim i lehtë

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

E përshtatshme për sipërfaqet prej druri si dyert, dritaret, kornizat, strehat, dollapet, traret, gardhet etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Norma e përhapjes	4 - 6 m ² /lit për lyërje në varësi të llojit të drurit
Tharja e plotë Koha e rilyerjes	60±10 minuta 24 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/g "prajmers": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Ujë

Hollues: Gati për përdorim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga pluhuri, papastërtitë, vajrat dhe kripërat.

HOLZZID aplikohet në një ose më shumë duar.

Mjetet pastrohen menjëherë pas aplikimit me sapun dhe ujë.

PAKETIMI

1 lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

