

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

RUST EFFECT: Veshje dekorative me efekt ndryshku, gati për përdorim, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

RUST EFFECT

- Aplikim i lehtë
- Efekt ndryshku
- Pa tkurrje
- Pa çarje
- Efekt estetik
- Ngjitje e fortë
- Karakteristika të mira mekanike
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Me procedura të ndryshme aplikimi, RUST EFFECT mund të përdoret mbi:

- Llaçe
- Suvatime të përziera më parë, të reja dhe të imëta
- Suvatime ekzistuese gelqere
- Panele gipsi
- Bojëra sintetike dhe minerale ekzistuese
- Konglomerate të ndryshme minerale thithëse.
- Në sipërfaqe të ndryshme kompensate, fibrta, MDF, duri.
- Në nënshtresa polivinil kloruri
- Nënshtresa çeliku të zinkura
- Nënshtresa hekuri
- Fibroçimento

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Kopolimer Akrilik
Forma	Në formë paste
Ngjyra	E bardhë
Densiteti	1,80±0,02 gr/ml
Konsumi	1 kg/m ²
Koha e tharjes Koha e tharjes për rilyerje	3 orë 5±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Koha e tharjes për oksidim	5 orë
Forca e ngjitjes	≥ 0.5 MPa
Forca e përkuljes	600 N
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Spatul, furçë, sfungjer

Shkrirës: Ujë

Hollues: 5-10% v.v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Produkti mund të aplikohet me mistri ose furçë për të mbushur dhe niveluar nënshtresën.

- Nr. i shtresave: aplikoni 4 shtresa të produktit (2 veshje bazë + 2 veshje oksiduese).
- Lini 5 orë midis një aplikimi dhe shtresës tjetër.
- Aplikoni veshjen e llakimit me furçë.
- Pas 4 orësh, mbi sipërfaqe mund të aplikohet një solucion oksidues, duke kaluar me sfungjer dhe rul.
- Për të rritur nivelin e ndryshkut të llakut, rekomandohet që sipërfaqja të kalohet dy herë me solucionin oksidues.
- Pasi të krijohet efekti i krijimit, aplikojmë shtresën finale të izoluesit për të parandaluar oksidimin.

Pas aplikimit, veglat duhet të lahen menjëherë me ujë.

PAKETIMI

Kovë plastike 1 kg

RUAJTJA

24 muaj, ruajtur në vende të thata të brendshme.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

