



SOL DC 2 SLOW

Hollues me avullim të ngadaltë për sistemet e produkteve me bazë poliuretani dy komponentësh me bazë solventi

Përshkrimi i produktit

I përshtatshëm për hollimin e të gjithë sistemeve me bazë poliuretani. Karakterizohet nga transparencë e lartë, mos efekt ndikues në zmerilim si edhe në efektin shkëlqyes të bojës.

Rekomandimet për përdorim

Rekomandohet të përdoret si diluent për sistemet e astarëve që do të aplikohen mbi të gjitha sipërfaqet prej druri që janë të destinuara për mobilje, dyer, tavolina, karrige, objekte të ndryshme druri, lodra prej druri etj. Mund të përdoret për mobilje që do jenë të ekspozuara në ambiente të jashtme dhe të brendshme. Nuk ndikon në rezistencat fiziko-mekanike të produktit final.

Të dhëna teknike

Rezina	Përzjerje solventësh
Densiteti EN ISO 2811-1	0,85±0,02 gr/ml
Viskoziteti	25 ± 5 KU
Dozimi	10 - 25% Në varësi të produktit ku aplikohet
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 100
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤20

Ruajtja

36 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

