

SPACHTEL MASSEN



PËRSHKRIMI

Stuko patinimi me bazë çimento, e përbërë nga filler me granulomeri të seleksionuar dhe aditivë specialë për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Nuk krijon çarje
- Ngjitje e fortë
- Ngjyrë e bardhë
- Sipërfaqe finale e lëmuar
- Aplikim dhe zmerilim i lehtë
- Nuk ka tkurrje edhe me cipë të trashë

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret për lëmimin e mureve në të gjithë ambientet e brendshme të banimit, ku duam të krijojmë sipërfaqe të lëmuar dhe të drejtë, për patinimin e sipërfaqeve murale të brendshme, përdoret për patinimin e sipërfaqeve të tavanit në ambientet e brendshme, përdoret për patinimin e sipërfaqeve të betonit në ambientet e brendshme, përdoret për patinimin e sipërfaqeve të fasadave të jashtme.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Çimento
Densiteti EN ISO 2811-1	1,45±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	100%
Raporti i përzierjes	32±1%
Ngjyra	E bardhë
Forca ngjitëse në beton	≥ 0,8 N/mm ²
Konsumi	1kg/m ²
Koha e tharjes mes dy shtresave	2 – 4 orë
Koha e tharjes për zmerilim	24 orë
Koha e tharjes për lyerje	72 orë
Rezistenca në ngjeshje	≥ 5 N/mm ² (CS III)

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Spachtel Massen mund të aplikohet nëpërmjet një spatule.
- Hollimi: 6,5 litra ujë/ 20 kg

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë të thara plotësisht, të pastra dhe pa elemente që pengojnë ngjitshmërinë e produktit.

PAKETIMI

10 kg, 20 kg

RUAJTJA

12 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e amballazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

SHËNIME

- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

