



STRABEN 80-G

## FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

**STRABEN 80-G:** Bojë sinjalistike me baze akrilike me tharje të shpejtë për lyerjen e rrugëve, me cilësi të shkëlqyeshme

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Rezistencë superiore ndaj ndikimit të agjenteve atmosferik
- Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme dhe reflektim i lartë

### PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideal për shënjimin e rrugëve, zonave të parkimit dhe fushave.

### KARAKTERISTIKA TEKNIKE

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rezina                                       | Rezina Akrilike                                                    |
| Densiteti (l bardhë) ISO EN2811-1            | 1,65±0,05 gr/ml                                                    |
| Viskoziteti<br>EN ISO 2884-1-2               | 85 – 100KU                                                         |
| Norma e përhapjes                            | 1.71 m <sup>2</sup> /kg - DFT 200 µm                               |
| Tretesi                                      | 20%-30%                                                            |
| Tharja UNE 135202                            | 20-25 minuta                                                       |
| Permbajtja e hirit ne 900°C                  | 51 ± 3 %                                                           |
| Bioksid i Titanit                            | ≥ 12%                                                              |
| Reflektanca UNE 48073-2                      | β-0.85                                                             |
| Perberesit Avullues me 105°C ( sipas PF 13 ) | 70 – 80 %                                                          |
| Mikrosfera Xhami                             | 15.6 %                                                             |
| Ngjyrat                                      | E disponueshem e bardhë, e kuqë, blu, e zeze, e verdhë trafiku etj |

## UDHËZIME APLIKIMI

**Metoda e aplikimit:** Aplikator për lyerjen e shënimeve rrugore, rul, furçë

**Shkrirës:** Spritz Sol Nitro

**Hollues:** Mund të hollohet 20-30% v/v me **Spritz Sol XT**

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lëmuara, pa pluhur dhe yndyra.

**STRABEN 80-G** aplikohet në një ose dy duar.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C.

Pastroni pajisjet me **Spritz Sol Nitro** menjëherë pas përdorimit.

## PAKETIMI

8Kg dhe 20Kg

## RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

## INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

## SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.



