

FM PRIMER



PËRSHKRIM

Primer akrilik me bazë rrëshire

REKOMANDIME PËR PËRDORIM

PRIMERI FM mund të aplikohet si një shtresë bazë në mbështetës të ndryshëm, si: pllaka të vjetra, sipërfaqe të lëmuara, gurë natyralë, sipërfaqe dyshemeje prej çimentoje, druri dhe metali. Përdoret për t'i dhënë mbështetësit cilësitë e dëshiruara përpara aplikimit të ngjitësit për pllaka me bazë çimentoje.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN

Sipërfaqja ku do të aplikohet FM PRIMER duhet të jetë e lirë nga lagështia, pluhuri dhe vajrat.

APLIKIMI

FM Primer është gati për përdorim dhe aplikohet direkt në sipërfaqe me një rullo ose penel. Ngjitësi i pllakave mund të aplikohet pas një ore, me kusht që FM Primer të jetë ende ngjitur.

RUAJTJA

18 muaj nëse ruhet në paketimin e tij origjinal dhe mbrohet nga ngrica dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.

KONSUMIMI

0.2- 0.3 Kg/m²

PAKETIMI

1Kg / 5Kg / 10Kg Shishe plastike

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

FormA:	liquid
Ngjyra:	verdhe
Densiteti:	1,05 Kg/l
pH:	7
Përmbajtja e lëndës së thatë:	30%
Viskoziteti:	30 MPa.s



