

HYDRO PRIMER



PERSHKRIMI

Hydro Primer është primer për hidroizoluesit elastomërik.

KARAKTERISTIKAT

Primer elastomërik për sipërfaqet ku do të aplikohet impermeabilizimi. Dispersioni i polimerit në ujë aplikohet mbi sipërfaqet e porozuara, duke rritur në mënyrë të konsiderueshme ngjithshmërinë midis izoluesve hidro elastomërikë dhe mbështetjes. HYDRO PRIMER ka veti depërtuese në të gjitha porët e sipërfaqes ku do të aplikohet impermeabilizimi, duke përmirësuar dhe rritur aftësinë ngjitore midis impermeabilizuesit dhe sipërfaqes që do të izolohet.

FUSHA E ZBATIMIT

HYDRO PRIMER është një PRIMER gatë për t'u përdorur, i cili forcon ndjeshëm ngjithshmërinë e impermeabilizimit mbi sipërfaqet e bëra nga betoni, llaçi, gipsi dhe paneli gipsi.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Lëng
Ngjyra:	Verdhe
Densiteti:	1,05 Kg/l
pH:	7
Përmbajtja e thatë:	20%
Viskoziteti i prodhimit:	30 MPa.s
Viskoziteti i magazinimit:	50 MPa.s
Alcalinity:	2%

MËNYRA E APLIKIMIT

Suportet mbi të cilat do të aplikohet Hydro Primer duhet të jenë plotësisht të pastra nga pluhurat, vajrat dhe bojrat. Produkti Hydro Primer rekomandohet të përzihet përpara përdorimit dhe mund të aplikohet me furçë, rrul ose spërkatje.

RUAJTJA

Produkti mund të ruhet për 18 muaj nga data e prodhimit në paketim të pahapur në temperaturë: +5°C deri + 35°C. Produkti duhet të mbrohet nga ekspozimi direkt në diell dhe nga ngricat..

KONSUMI

200 - 300 g/m², në varësi të porozitetit të sipërfaqes që do të trajtohet.

PAKETIMI

1Kg / 5Kg / 10 Kg kova plastike.

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitjeje, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanalizime.

KUJDES

Produkti rekomandohet të aplikohet brenda kufijve të temperaturave nga +5°C deri në +35°C.

