

ACR PRIMER



PERSHKRIMI

Primer bazuar në çimento, jo-korrosiv, forcon aliazhet e hekurit në strukturat ndërtimore.

KARAKTERISTIKAT

ACR Primer mund të aplikohet si primer forcohes dhe mbrojtës për aliazhet e hekurit, korrupsionin dhe ndryshkimin e çelikut, duke vepruar si një shtresë ngjitëse midis betonit të vjetër dhe atij të riparuar.

FUSHA E APLIKIMIT

- Për të mbrojtur çelikut në strukturat ndërtimore gjatë mundësive të riparimeve të strukturave betoni që janë dëmtuar për shkak të karbonizimit, tërmete, etj.
- Për të mbrojtur çelikut në struktura të ekspozuara ndaj kushteve të lagështa atmosferike.

PËRFITIMET

- Efikasitet i lartë ndaj korrozionit
- Vetë të mira mekanike
- Lehtë për t'u aplikuar
- Lejon betonin të kryejë një frymëmarrje natyrale
- Pa përmbajtje substancash të fluksit
- Jo-inflamator, miqësor me mjedisin dhe aplikuesin.

KONSUMIMI

0,2-0,25 Kg/m²

PAKETIMI

3 Kg plastike

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbani larg arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitje, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në shtrata.

Të dhëna teknike

Ngjyra:	Reddish
Kërkesa për ujë:	27% Fraksioni i masës
Dendësia e dukshme e llaçit të tharë:	1.40 Kg/l
Dendësia e dukshme e llaçit të freskët:	1.90 Kg/l
Rezistenca ndaj shtypjes:	≥ 32.00 N/mm ²
Forca tërheqëse	≥ 8.00 N/mm ²
Koha e hapjes:	1 hour in +20°C

