

FLUIDCRET G



PËRSHKRIM

Vonues i tharjes së betonit. Reduktues i sasisë së ujit dhe plastifikues.

KARAKTERISTIKA

Plastifikues, Tipi A - aditiv për hidroizolim në përgatitjen e betonit. Fluidcret G është një aditiv lëng që vepron si plastifikues dhe agjent hidroizolues në beton, duke ofruar kështu përfitimet e mëposhtme:

- Rrit ndjeshëm papërshkueshmërinë nga uji në presion pozitiv dhe negativ ose thithjen kapilare.
- Përmirëson punueshmërinë pa pasur nevojë për të rritur sasinë e ujit.
- Eliminon ajrin brenda masës së betonit.
- Nuk përmban kloride dhe agjentë të tjerë irritues.
- Është i pajtueshëm me të gjitha llojet e çimentos Portland.

REKOMANDIME PËR PËRDORIM

Fluidcret G është një aditiv i nevojshëm për përgatitjen e betonit me qëndrueshmëri të lartë ndaj ngjeshjes, për betonin që është i ekspozuar ndaj faktorëve atmosferikë, si dhe për betonin që do të zhytet në ujë.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN

- Fluidcret G është i përshtatshëm për të gjitha llojet e çimentos Portland.
- Një dozë e tepruar mund të shkaktojë tharje të përshpejtuar, por nuk ndikon në forcën përfundimtare të betonit.
- Nëse materiali është ngjirë, rritni temperaturën në +5°C dhe përzieni deri sa të bëhet i homogjenizuar përsëri.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Leng
Ngjyra:	Kafe
Densiteti:	1,05 Kg/l
pH:	9
Mbetja e ngurte:	32%
Raporti dozimit:	0.5% - 1% ne relacion me cemento
Viskoziteti:	50 MPa.s
Alkaliniteti:	2%

DOZIMI

0.3 - 0.5 Kg per 100 Kg çimento.

PAKETIMI

5 Kg / 20 Kg / 100 Kg Kuti plastike

RUAJTJA

18 muaj pas datës së prodhimit, nëse ruhet në paketimin origjinal, të paparë, në temperatura midis +5°C dhe +35°C. Duhet të mbrohet nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe ngricës.

INFORMACION MBI SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitje, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanalizime.

