

WASSER STOP



PERSHKRIMI

Impermeabilizues me tharje të shpejtë, për mbylljen e rrjedhave të ujit.

KARAKTERISTIKAT

Wasser Stop është një impermeabilizues me tharje të shpejtë, pas kontaktit me ujin.

FUSHAT E APLIKIMIT

Wasser Stop përdoret për mbylljen e rrjedhave të ujit, falë cilësive të tij të ngjites dhe tharjes së shpejtë.

MËNYRA E PËRGATITJES

Suporti duhet të jetë i pastër, dhe i lagësht. Pjesët e mbetura, vajrat, bojrat duhet të pastrohen.

APLIKIMI

Pjesa ku rrjedh uji duhet ti jepet formë konike në një thellësi 2 – 3 cm. WASSER STOP duhet të shtohet gradualisht në ujë dhe të përzieret me njëherë deri sa të bëhet si një masë e lagësht. Masa e fituar presohet në vëndin e rrjedhies dhe mbahet aty për afro 2 minuta deri sa të forcohet.

SKADENCA

12 muaj nga data prodhimit në qoftë se ruhet në paketim original dhe të pa hapur në vënde të mbrojtura nga dielli dhe ngrica.

KONSUMI

1- 1.2 kg/m²

PAKETIMI

Ambalazhim 3 kg

TE DHENA TEKNIKE

Konsistenca:	Pluhur
Ngjyra:	Gri
Raporti perzierjes me uje:	30%
Densiteti i llaçit thate:	1,05 ± 0,05 Kg / lit
Forca represive:	40,00 ± 2,00 N / mm ²
Forca e përkuljes:	7,00 ± 0,50 N / mm ²
Jetëgjatësia e produktit:	2 - 3 min in +20°C

