



HOLZ LASUR

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

HOLZ LASUR: Lëndë konservuese druri me ngjyrë, mbi bazë solventi, me cilësi të shkëlqyer për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

- Mbron dhe ofron një pamje të bukur të drurit
- Penetron drurin dhe e mbron atë nga kërpudhat dhe njollat blu
- Ngjyra të qëndrueshme për një kohë të gjatë
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Elastik dhe rezistent ndaj plasaritjeve, pjesëve të ngriturave dhe dhëmbëzimeve
- Pa plumb dhe krom

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideale për sipërfaqet e drurit si dyert, dritaret, kornizat, dollape, mobiljet e kopshtit, strehat, traversat dhe trarët, gardhet etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezina Alkide specifikisht e modifikuar
Densiteti	0,95±0,05 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit Viskoziteti i ruajtjes	70±5 KU 23°C 70±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	14-16m ² /lit për cdo lyerje mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja e plotë Tharja e plotë Koha e rilyerjes	60±10 minuta 4±½ orë 16 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	Disponohet e pangjyrë dhe në 19 ngjyra të gatshme
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt (Kat. A/e) “Bojëra Zbukruese për ambiente të brendshme / të jashtme dhe bojëra druri, duke përfshirë bojëra të errëta të drurit”: 400g/l (2010). Produkti përmban maks. 399g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Pinsel Sol TB

Hollues: Gati për përdorim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga yndyrat dhe papastërtitë dhe të fshihen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

HOLZ LASUR interior use	Aplikoni një ose dy duar dhe pastaj rilyejeni me COMPACT LACK
HOLZ LASUR exterior use	Aplikohet në një ose dy duar
Macht Tiefgrund Wasser	Aplikoni një ose dy duar dhe opsionalisht COMPACT LACK si dorën përfundimtare
ALPEN PROFI 21	Për një sipërfaqe perfekte, rekomandohet të aplikoni një ose dy duar HOLZ LASUR dhe COMPACT LACK Extra si dorën përfundimtare

HOLZ LASUR aplikohet në një ose dy duar.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C..

Pastroni furçat, rulet dhe pajisjet me Pinsel Sol TB menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

0,75lit dhe 3lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

