

ISOFARBEN W95



DESCRIPTION

Peinture acrylique de haute qualité, offrant une grande résistance aux différentes conditions climatiques, avec effet d'isolation thermique et à base d'émulsion acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Forte adhérence
- Disponible en 4 bases : W, P, D et TR
- Peinture acrylique avec propriétés d'isolation thermique
- Excellente maniabilité et bon nivellement
- Longue durée de vie
- Haute élasticité à des températures de -20° à +80°

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé sur tous types de murs intérieurs, neufs, anciens ou déjà peints avec des peintures à base de ciment, ciment, chaux, etc., ainsi que dans tous les espaces extérieurs, pour les finitions d'enduit, les façades en crépi, etc., et également pour peindre les surfaces en béton traitées avec un primaire.

TECHNICAL DATA

Résine	copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,35±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	60%
Degré de dilution	10 – 15%
Viscosité	110 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux couches	2 - 4 heures
COV dans le produit fini (Directive européenne 2004/42/CE) (g/l)	≤ 10
Émissions ambiantes de COV Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2
Capacité de couverture EN ISO 6504-3	≥ 99.5% Class I
Résistance au lavage ISO 11998	Class I

DIRECTIVES D'APPLICATION

- Méthode d'application : Pinceau ou rouleau
- Dilution : Il est recommandé de diluer avec 10 à 15 % d'eau, sauf pour les bases D et TR qui ne doivent pas être diluées à plus de 5 %.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière ainsi que de tout élément pouvant nuire à l'adhérence de la peinture. Réparer toutes les fissures et les parties endommagées à l'aide des produits de la gamme DeutschColor, Spachtel Massen, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le primaire Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:1. Lors de l'application du primaire, éviter la formation d'un film, car cela peut entraîner des problèmes d'adhérence de la peinture au support.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluer le produit Isofarben W95 avec 10 à 15 % d'eau, sauf pour les bases D et TR pour lesquelles il est recommandé de ne pas dépasser 5 % d'eau. Veiller à ce que le mélange soit parfaitement homogène avec la peinture. Utiliser un mélangeur électrique à basse vitesse afin d'obtenir une préparation aussi uniforme et complète que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Application du produit : Isofarben W95 s'applique au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au minimum deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux couches est de 2 à 4 heures, en fonction des conditions climatiques, de la température et de l'humidité. Nettoyer les pinceaux, rouleaux et autres outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche.

CONDITIONNEMENT

3 lt, 10 lt

STOCKAGE

36 mois s'il est stocké dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger du gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer le contenu du récipient. Ne pas rejeter le produit dans les canalisations.

NOTES

Sur des surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours. Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5°C ou juste avant la pluie.

