DEUTSCH COLOR

SILICAT PUTZ

LA DESCRIPTION

Revêtement décoratif à base de silicate-silicone pour le traitement des façades extérieures et des surfaces intérieures

CARACTÉRISTIQUES

- Structure Finale esthétique
- Contient des additifs spéciaux
- Caractérisé par une très bonne maniabilité

DOMAINE D'APPLICATION

Il est utilisé pour créer des structures décoratives sur les murs de tous les espaces de vie intérieurs, aussi bien que sur les façades, les surfaces en béton, etc. Il est utilisé pour décorer les surfaces de façades faites avec un système en plâtre et avec un système d'isolation thermique.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Avant d'appliquer Silicat Putz, nettoyez le support de la poussière, de l'huile, du vernis, des résidus de cire ainsi que des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage se fait mécaniquement ou manuellement. Avant Application, nivelez le support avec l'apprêt sec Mineral Megagrund ou la ligne de produits TB. Ensuite, traiter la surface avec le primaire Megagrund. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de l'usage qui leur est destiné.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Copolymère Silicate - Silicone
Densité EN ISO 2811-1	1,75 ± 0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	80%
Rapport de dilution	Prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Résistance à la traction dans le béton	≥ 0,8 N/mm²
Consommation: - Structure complete de 1.5 mm - Structure complete de 2mm - Structure complete de 2mm - Structure complete de 3mm	 2.5-3.0 Kg/m² 3.0-3.5kg/m² 3.5-4.0 Kg/m² 4.5-5.0 Kg/m²
Temps de réaction	24 heures
Résistance à l'humidité	W2

PRÉPARATION DU PRODUIT

Silicat Putz est prêt pour l'Application. Homogénéiser la quantité à utiliser du produit, et appliquer immédiatement.

APPLICATION DU PRODUIT

L'Application du produit Silicat Putz est faite avec une spatule métallique crantée. Étaler le produit sur la surface à enduire et l'amener à l'épaisseur requise. L'épaisseur d'application ne doit pas dépasser 3 mm, (dimension maximale du grain). Une fois le produit appliqué frotter et mettre à la texture souhaitée avec une spatule crantée plastique. Dans ce cas, les mouvements de la spatule en plastique doivent être contrôlés et sont effectués en fonction de la texture à créer. Nettoyez la spatule et les autres outils de travail avec de l'eau immédiatement après l'Application

DUREE DE VIE - STOCKAGE

24 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5 ° C et + 30 ° C. Protégez du gel.

CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 25 kg