

ACRYL PUTZ TT



LA DESCRIPTION

Enduit liquide à base de silicone, à rayures, offrant une excellente résistance aux conditions climatiques

CARACTÉRISTIQUES

- Ne crée pas les retraits et les fissures
- La peinture de finition en façade n'est pas nécessaire
- Applications en intérieur et extérieur
- Très bonne perméabilité à la vapeur
- Grande flexibilité et excellente adhérence au support

DOMAINE D'APPLICATION

Il est utilisé pour créer des structures décoratives sur les murs dans tous les espaces de vie intérieurs, ainsi que sur les façades, les surfaces en béton, etc. Il est utilisé pour décorer les façades faites en plâtre ou avec un système d'isolation thermique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,75 ± 0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	80%
Rapport de mélange	Prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Résistance à la traction dans le béton	≥ 0,8 N/mm ²
Consommation: Structure complète de 1mm Structure complète de 1,5 mm Structure complète de 2mm Structure complète de 3mm	2.0- 2.5 Kg/m ² 2.5- 2.7kg/m ² 2.7-3.2 Kg/m ² 4.5- 5.0 Kg/m ²
Temps de réaction	24 heures
Résistance à l'humidité	W2

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préalablement à Acryl Putz TT, nettoyez le support de la poussière, de l'huile, du vernis, des résidus de cire ainsi que des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage peut se faire mécaniquement ou manuellement. Avant application nivelez le support avec le produit Dry Line Mineral Megagrund ou la ligne TB Line. Ensuite, traitez la surface avec le primaire Megagrund. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de l'usage qui leur est destiné.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Acryl Putz TT est prêt à l'emploi. Réhomogénéiser la quantité à utiliser et appliquer immédiatement.

APPLICATION

L'Application du produit Acryl Putz-TT est faite avec une spatule métallique crantée. Étaler le produit sur la surface à enduire et l'amener à l'épaisseur requise. L'épaisseur d'application ne doit pas dépasser 3 mm, (dimension maximale du grain). Une fois le produit appliqué frotter et mettre à la texture souhaitée avec une spatule crantée plastique. Dans ce cas, les mouvements de la spatule en plastique doivent être contrôlés et sont effectués en fonction de la texture à créer. Nettoyez la spatule et les autres outils de travail avec de l'eau immédiatement après Application.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

24 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 30°C. Protégez du gel.

CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 25 kg

