

BODEN GRUND



LA DESCRIPTION

Primaire Epoxy de haute qualité, à deux composants, à base d'eau. Convient pour un usage en extérieur et en intérieur avant application des produits Boden Farbe et Ocean Blue

CARACTÉRISTIQUES

- Haute pénétration
- Excellente adhérence
- Renforcement de la surface
- Haute résistance chimique
- Haute résistance à la corrosion (usure)

DOMAINE D'APPLICATION

Peut être utilisé sur tous types de sols en intérieur et extérieur où on cherche à créer des espaces à haute résistance chimique et mécanique, pour le nivelage de tous types de sols en intérieur ou extérieur, après la construction de la structure en béton et avant Application de la couche époxy, ainsi que pour la peinture et la protection des surfaces en béton à forte sollicitation mécanique et sujettes à l'agression chimique avant traitement à la peinture époxy, telles que les ateliers, les hôpitaux, les installations industrielles, les pompes à carburant, les dépôts de produits pharmaceutiques, etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être entièrement sèches, propres et exemptes de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit. Réparez toutes les fissures et les parties abimées avec les produits de la gamme Deutschcolor.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Commencez par mélanger chaque composant dans son emballage. Ensuite, versez le composant B dans le récipient contenant le composant A et bien mélanger pendant 5 minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résine	Résine Epoxy
Densité EN ISO 2811-1	Comp. A 1,15±0,02 gr/ml Comp. B 1,05±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	100%
Rapport de mélange	3 : 1
Viscosité	75 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux couches	30 - 60 min
COV dans le produit prêt (Directive Européenne 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
Emissions de COV dans l'environnement Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m³)	≤ 0.2

APPLICATION

L'Application du produit Boden Grund se fait à la brosse ou au rouleau. Commencez par verser le produit de manière régulière sur la surface préalablement traitée en fonction de l'effet décoratif prédéfini. Utilisez ensuite un rouleau pour aider le produit à s'autoniveler et couvrir toute la surface. Puis réappliquez le produit au rouleau afin d'obtenir une surface aussi uniforme que possible. Nettoyer les outils avec du solvant avant que la peinture ne sèche.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

36 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 30°C. Protégez du gel.

NOTES

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard
- Il est recommandé d'éviter d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C.

CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 3 Kg (A) et 1 Kg (B)

