

GIPS FUGEN



LA DESCRIPTION

Mastic pour le remplissage de joints entre panneaux en plâtre

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic composé de plâtre, chaux hydratée, poudre de marbre avec une granulométrie sélectionnée et des additifs spéciaux.
- Utilisé pour la réalisation de finitions sur supports ou panneaux à base de plâtre.
- Caractérisé par une bonne maniabilité et un étalement aisé, sans glissement vertical ce qui facilite son application sur les surfaces verticales.
- Usage en intérieur uniquement.
- Facilement ponçable par du papier abrasif.
- Conforme à la norme EN 132791

DOMAINE D'APPLICATION

GIPS FUGEN est utilisé en association avec des bandes de couverture pour le jointoiment des panneaux de plâtre, le remplissage des fissures sur surfaces en béton poreux et non poreux.

CONDITIONNEMENT

Emballage en 10Kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme:	Poudre
Couleur	Blanc
Durée de vie-Duree de vie - stockage	12 mois dans l'emballage d'origine en endroit sec
Combustibilité	Non combustible
Rapport de mélange	7.5 - 8 litres d'eau pour 15 kg de GIPS FUGEN
Vie en pot	1,5 – 2 heures
PH du mélange	12
Température d'application	+5°C à +35°C
Epaisseur maximale par couche	1 mm
Délai avant ponçage	24 heures
Délai avant peinture	3 – 4 semaines

