

ISO SPACHTEL ELASTISCH



LA DESCRIPTION

Mastic à base acrylique composé de charges à granulométrie sélectionnée et d'additifs spéciaux pour la réparation des fissures sur les murs et les plafonds. Il est utilisé pour la réparation en espaces intérieurs et extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Ne crée pas de fissures
- Forte adhérence
- Bonne flexibilité
- Couleur Blanche
- Application et ponçage faciles
- Très bonne couverture
- Sans retrait même en épaisseur épaisse.

DOMAINE D'APPLICATION

Il est utilisé pour le lissage des murs dans les espaces intérieurs des habitations. Donne une surface plane et lisse. Utilisé également pour la réparation des fissures et surfaces endommagées dans les espaces intérieurs tels que chambres, cuisines, toilettes, etc ainsi que les espaces extérieurs, tels que les façades, etc

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être entièrement sèches, propres et exemptes de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit. Commencer par nettoyer et élargir la zone à réparer, afin d'obtenir un remplissage parfait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,75 ± 0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	70%
Rapport de dilution	Prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Résistance à la traction dans le béton	≥ 0,8 N/mm ²
Consommation:	1 kg/m ²
Temps de séchage entre deux couches	2 – 4 heures
Temps de séchage avant ponçage	24 heures
Temps de réaction per la tintura	72 heures
Résistance à la compression	≥ 800 N

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi, il est recommandé d'homogénéiser le produit avec un malaxeur électrique avant utilisation.

APPLICATION

L'Application du produit Spachtel Elastich est faite avec une spatule métallique crantée. Étaler le produit sur la surface à enduire et l'amener à l'épaisseur requise. L'épaisseur du revêtement ne doit pas dépasser 3 mm. Appliquez le produit en plusieurs couches afin d'obtenir la surface souhaitée. Nettoyer la spatule et les autres outils de travail à l'eau immédiatement après Application.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

24 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 30° C. Protégez du gel.

NOTES

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.
- Il est recommandé d'éviter d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C.

CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 5 Kg et 15 Kg

