

MACHT HAFTGRUND



DESCRIPTION

Impression de haute qualité à base d'émulsion PVA-VEOVA. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

PROPRIETES DU PRODUIT

- Application facile
- Dilué dans un rapport 1:3
- Adhérence très forte et séchage rapide
- Grande capacité d'adhérence et de durabilité
- Taux de pénétration et de propagation élevés
- Convient à tous les types de peintures à base d'eau

RECOMMANDATIONS D'UTILISATIONS

Il est utilisé dans tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens et peints, préalablement peints avec de l'enduit à base de ciment, de la chaux, du gypse, etc. avant l'application de la peinture, tels que les chambres, les toilettes, les salons, les bureaux, les services, etc. avant que les espaces ne soient peints.

TECHNICAL DATA

Résine	PVA VEOVA Polymer
Densité EN ISO 2811-1	1,15±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	40%
Dilution	100 – 300%
Viscosité	115 ± 5 KU
Temps de séchage entre 2 couches	2 - 4 heures
VOC dans le produit pret (European Directive 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emissions ambiante Simulation chamber ISO 16000 (mg/m³)	≤ 0.2

APPLICATION GUIDELINES

- Méthode d'application : Pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de le diluer à 300% avec de l'eau.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et les pièces endommagées en utilisant la ligne Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spatorella blue, etc.

PREPARATION DU PRODUIT

Diluer le produit Macht Haftgrund avec de l'eau dans le rapport 1:3, en s'assurant qu'il est entièrement mélangé avec le liner. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Application du produit Macht Haftgrund est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins 1 application de revêtement. Le temps requis entre le revêtement et le premier revêtement est de 2 à 4 heures selon les conditions météorologiques, la température et l'humidité. Lors de l'application du revêtement, éviter de créer un film, ce qui crée des problèmes de collage de la peinture sur le support. Nettoyez les brosses, les rouleaux et les autres outils de travail avec de l'eau avant que la peinture sèche.

EMBALLAGE

1lt, 4lt, 18lt

STOCKAGE

24 mois s'ils sont entreposés dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou de déglutition, consulter un médecin immédiatement et montrer le contenu du contenant. Ne jetez pas le produit dans les drains.

NOTES

- Sur les surfaces de béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5 °C ou peu de temps avant la pluie.

