

PICASSO J'ADORE VINYL



DESCRIPTION

Peinture émulsion d'excellente qualité pour usage intérieur et extérieur général

PROPRIETES DU PRODUIT

- Grand pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Finition mate lisse
- Très bonnes propriétés de travail et de nivellement
- Forte adhérence et séchage rapide
- Sans ammoniac
- Solution économique pour la peinture et le rafraîchissement fréquents

RECOMMANDATIONS D'UTILISATIONS

Surfaces intérieures et extérieures en plâtre, béton, brique, bois, stuc, plaques de plâtre, plastique, etc.

DONNEES TECHNIQUES

Résine	Acrylic Copolymer
Densité (Blanc):	1,60±0,02 gr/ml
Production viscosité (Blanc):	110±5 KU 23°C
Stockge viscosité (Blanc):	110±7 KU 23°C
Taux d'épandage:	jusq 9m²/lit pour chaque couche
Séchage complet (Blanc):	20±10 minutes
Temps de couvrance(Blanc):	50±10 minutes
Séchage complet (nuances):	30±10 minutes
Temps de couvrance (nuances):	2±½ heures (Le temps de séchage et de couvrance peut être prolongé dans des conditions de basse température et d'humidité relative élevée)
Nuances:	Disponible en blanc et dans des milliers de nuances via le système de coloration deutschcolor (dcts). Il peut également être teinté avec des colorants en émulsion dc basics.
VOC (Les composés organiques volatils)	Valeur limite pour cette catégorie de produit α/a « murs et plafonds intérieurs mats (brillant<25@60o) » : 30g/l (2010). Le produit contient max. 29G/l.

APPLICATION GUIDELINES

- Méthode d'application : Pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de diluer 10-15 % avec de l'eau, à l'exception des bases D et TR qui ne sont pas recommandées à diluer à plus de 5%.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et les parties endommagées à l'aide des produits de la gamme Deutschcolor, Spachtel Massen, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le liner Macht Haftgrund, dilué avec de l'eau 1:3 Lors de l'application du primer, évitez de créer un film, qui crée alors problèmes de collage de la peinture sur le support.

PREPARATION DU PRODUIT

Diluer le produit Picasso J'adore Vinyl avec 10-15% d'eau, sauf pour les bases D et TR, qu'il est recommandé de ne pas diluer avec plus de 5% d'eau, en s'assurant qu'il est bien mélangé avec la peinture. Utilisez un batteur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Application du produit Picasso J'adore Vinyl s'applique au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins l'application de deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux revêtements est de 2 à 4 heures selon les conditions météorologiques, la température et l'humidité. Nettoyez les outils de travail avec de l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

5KG, 10KG, 25KG, 40KG

STOCKAGE

36 mois si stocké dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel.

INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou de déglutition, consulter un médecin immédiatement et montrer le contenu du contenant. Ne jetez pas le produit dans les drains.

NOTES

- Dans les nouvelles surfaces en béton, il est recommandé d'utiliser le produit au moins après env. 30-40 jours.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5 °C ou peu de temps avant la pluie.

