

## QUARTZ DECOR



### LA DESCRIPTION

Revêtement décoratif pour le traitement des façades et des surfaces intérieures.

### CLASSIFICATION DU PRODUIT

QUARTZ DECOR est classifié selon la norme EN 998-1.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour usage intérieur et extérieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durable.

### DOMAINE D'APPLICATION

QUARTZ DECOR est convenable pour la création des revêtements décoratifs avec de bonnes qualités d'hydroisolation, d'adhésion et élastiques. Utilisé pour la création de revêtements décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier ciment ou du mortier fondamental thermoisolant qui sont déjà nivelées par TECHNOFLATE ou par un produit de TB400 / TB800.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support où QUARTZ DECOR sera appliqué doit être nettoyé de la poussière et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Avant l'application de QUARTZ DECOR le soutien doit être nivelé avec l'apprêt sec TECHNOFLATE. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de but de l'utilisation.

### APPLICATION

QUARTZ DECOR est appliqué à travers une spatule métallique directement sur la surface pré-traitée avec un apprêt TECHNOFLATE. Après la pose de produit sur le support, il faut exercer du pression afin de créer la surface désirée.

### DUREE DE VIE - STOCKAGE

24 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

### CONSOMMATION

5 Kg par m<sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 25 kg

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme:	Pâte
Couleur	Diverses couleurs
Poids volumétrique	1750 Kg/m <sup>3</sup>
Vie en pot du mélange	+5°C - +35°C

