

ACRYLEX



DESCRIZIONE

Primer acrilico, granulometrico, economico per l'adesione del graffiato

CARATTERISTICHE

- Senza ammoniaca
- Ideale per spazi interni ed esterni
- Non contiene sostanze pericolose come metalli pesanti, formaldeide libere, idrocarburi aromatici, ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si usa su tutte le pareti interne ed esterne, nuove, vecchie. Viene utilizzato come rivestimento adesivo prima del graffiato nei sistemi di isolamento termico, nei sistemi di pareti intonacate, in vecchi sistemi di pareti verniciate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, asciutte e senza elementi che ostacolano l'adesione del prodotto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire il prodotto Acrylex con il 10- 30% d' acqua, assicurandosi che sia completamente miscelata con il primer. Utilizzare un miscelatore elettrico a bassa velocità per ottenere un mix uniforme e completo.

APPLICAZIONE

L'applicazione del prodotto Acrylex si realizza con un pennello o un rullo. Il ciclo dell'applicazione comprende almeno un strato di primer. Il tempo richiesto tra lo strato del primer e lo strato del graffiato è di 2- 4 ore, a seconda delle condizioni climatiche, della temperatura e dell'umidità. Durante l'applicazione del primer evitare la creazione di una membrana che poi crea problemi nella connessione della vernice con la superficie. Pulire i pennelli, i rulli e gli altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciugua.

CONSERVAZIONE

36 mesi se conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a una temperatura compresa tra + 5°C e + 30°C. Proteggere dal gelo.

DATI TECNICI

Resina	Copolimero acrilico
Densità EN ISO 2811- 1	1,65±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251	60%
Grado di diluizione	20 – 40%
Viscosità	125 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due strati	4 - 6 ore
VOC sul prodotto pronto (Direttiva europea 2004/42/CE) (g/l)	≤ 10
Emissione di TVOC nell'ambiente, Sala di simulazione ISO 16000- 9 (mg/m3)	≤ 0.2

