

ISO SPACHTEL ELASTISCH



DESCRIZIONE

Stucco di finitura a base acrilica, composta da cariche granulometriche selezionate e adesivi speciali per la riparazione di fessurazioni su pareti e soffitti. Utilizzato per la riparazione in ambienti interni ed esterni.

CARATTERISTICHE

- Non crea crepe
- Forte adesione
- Buona elasticità
- Colore bianco
- Facile applicazione e levigatura
- Ottima copertura
- Assenza di contrazione e con membrana spessa

CAMPI DI APPLICAZIONE

Usato per la rasatura di pareti in tutto l'interno della residenza, dove vogliamo creare una superficie liscia e dritta, per riparare le crepe e lesioni delle superfici in ambienti chiusi come le camere, cucine, bagni, ecc. Usato per riparare fessure e superfici danneggiate in aree esterne come facciate, ecc.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di elementi che ostacolano l'adesione del prodotto. La superficie da riempire verrà inizialmente aperta per avere un completo riempimento.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso. Si consiglia di omogeneizzare il prodotto mescolandolo con un miscelatore elettrico prima dell'uso.

DATI TECNICI

Base	Copolimero acrilico
Densità EN ISO 2811- 1	1,75±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251	70%
Grado di diluizione	Pronto all' uso
Colore	Bianco
Forza adesiva nel calcestruzzo	≥ 0,8 N/mm2
Consumo	1kg/m2
Tempo di asciugatura tra due strati	2 – 4 ore
Tempo di asciugatura per levigatura	24 ore
Tempo di asciugatura per la tintura	72 ore
Resistenza alla compressione	≥ 800 N

APPLICAZIONE

L'applicazione del prodotto Spachtel Elastic viene eseguita con l'apposita spatola piatta in metallo. Il prodotto si espande sulla superficie che vogliamo rasare finché raggiunge lo spessore richiesto. Lo spessore dell'applicazione per uno strato non deve superare i 3 mm. Il prodotto viene applicato con due strati. Pulire le spatole e gli altri attrezzi da lavoro con acqua immediatamente dopo l'applicazione.

CONSERVAZIONE

24 mesi se conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a una temperatura compresa tra + 5°C e + 30°C. Proteggere dal gelo.

NOTE

- Nelle superfici in calcestruzzo fresco il prodotto deve essere applicato almeno dopo 30- 40 giorni
- Si consiglia di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C.

CONSUMO

2.5- 5 kg/m2 dipende da granulometria

IMBALLAGGIO

Secchio 15 kg

