

FM PRIMER



DESCRIZIONE

FM Primer può essere applicato come strato di primer in vari supporti, come: vecchie piastrelle, superfici lisce, pietre naturali, pavimenti di cemento, legno e metallo

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE

Supporto: la superficie dove verrà applicato FM Primer, deve essere priva di umidità, polvere e senza parti verniciate con olio.

APPLICAZIONE

FM Primer è pronto per l'uso, e viene applicato direttamente al supporto attraverso un rullo o pennello. L'adesivo per le piastrelle può essere applicato dopo un'ora, finché FM Primer ha le sue proprietà adesive attive.

CONSERVAZIONE

La durata del prodotto è di 18 mesi dalla data di produzione, se immagazzinato in nella sua confezione originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.

ATTENZIONE:

La temperatura dell'ambiente durante l'applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Il tempo massimo consentito dopo l'applicazione è di 12 ore. Se questo tempo doposa, allora uno nuovo strato è necessario, prima dell'applicazione dell'adesivo per le piastrelle. FM Primer è indispensabile quando si fa l'incollaggio di piastrella su piastrella.

CONSUMO

0.2- 0.3 kg/m²

IMBALLAGGIO

Lattina di plastica 1kg/5kg/10kg

DATI TECNICI

Forma:	Liquido
Colore:	Giallo
Densità:	1,05 kg/l
pH:	7
Rimanendo solido:	30%
Viscosità:	30 mPa.s

