

## WASSER STOP



### DESCRIZIONE

Impermeabilizzante con Asciugatura rapida, per la chiusura dei flussi d'acqua.

### CARATTERISTICHE

Wasser Stop un impermeabilizzante di Asciugatura rapida, dopo il contatto con l'acqua.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Wasser Stop si usa per la chiusura dei flussi d'acqua, grazie alle sue qualità di Adesione e Asciugatura rapida.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il supporto deve essere pulito, e umido. Pulire qualsiasi tipo di residui, oli, vernici.

### APPLICAZIONE

La parte in cui ci sono le pergorni d'acqua viene fatta in una forma conica, in 2 - 3 cm di profondità. Wasser Stop deve essere gradualmente aggiunto all'acqua e mescolato immediatamente, do creare un imdopoto umido. L'imdopoto ottenuto viene compresso nel punto di flusso d'acquaed è mantenuto lì per circa 2 minuti,doll'indurimento.

### CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di produzione se si conserva nella confezione originale e chiusa, in aree protette dal sole e gelo.

### CONSUMO

1- 1.2 kg/m<sup>2</sup>

### IMBALLAGGIO

Secchio 3 kg

## DATI TECNICI

Forma	Polvere
Colore	Siva
La quantità di acqua	30%
Densità di malta secca:	1,05 ± 0,05 Kg / lit
Forza repressiva	40,00 ± 2,00 N / mm <sup>2</sup>
Forza di piegamento	7,00 ± 0,50 N / mm <sup>2</sup>
Aspettativa di vita del prodotto:	2 - 3 min in +20°C

